

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-11 0521-11	Wykonanie palisady przy średnicy kołków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.20 m w gruncie kat. IV 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
2	KNR 2-11 0302-08	Ściany i podłogi z drewna łączonego na styk. Połowizny o wymiarach 1/2 śr. 15 cm 3.5*1.0	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
3	KNR 2-11 0401-03	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.60 m 3.5*1.0*0.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
4	KNR 2-11 0404-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grubości 5 cm 3.5*1.0	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
5	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000