

Garaż blaszany jednostanowiskowy  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Garaż blaszany jednostanowiskowy</b>						
<b>1</b>			<b>Podłoże pod montaż garażu dwustanowiskowego</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0125-02		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
			(3,50 * 6,50) * 2	m2	45,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
2 d.1	KNR 2-01 0201-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
			(2 * (3,5 + 6,5) * 0,40 * 0,5) * 2	m3	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0259-02		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
			(2 * (7,00 + 8,00) * 2 * 0,888 * 1,1 / 1000) * 2	t	0,117	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,117</b>
4 d.1	KNR 2-02 0603-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Krotność = 2	m2		
			(2 * (7,00 + 8,00) * 0,60 * 2) * 2	m2	72,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>72,000</b>
5 d.1	kalk. własna		Posadzka betonowa typu przemysłowego zatarta na gładko gr. 20 cm, zbrojenie rozproszone, dylatowane (4 pola) i po obwodzie	m2		
			(3,50 * 6,50)	m2	22,750	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,750</b>
<b>2</b>			<b>Garaż jednostanowiskowy z blachy trapezowej</b>			
6 d.2	kalk. własna		Dostawa i montaż garażu o wym. 3.00x6.00 m z bramą uchylną według projektu wykonawczego producenta gotowych wyrobów.	szt		
			2	szt	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>